



Stranske ure že desetletja proizvajamo v našem podjetju. Klasičen, analogen prikaz v javnih prostorih je najbolj funkcionalna oblika prikazovanja časa. Vsekakor tudi cenovno najugodnejša rešitev. Vgrajen je izredno kvaliteten mehanizem, ki ga prodajamo tudi vodilnemu švicarskemu proizvajalcu ur.

Stranske ure so krmiljene z impulzom matične ure in s tem zagotavljajo prikaz enakega, točnega časa v vseh prostorih.

Ure so okrogle oblike, enostranske ali dvostranske, premera 300 ali 400 mm, minutne ali sekundne.


Tehnični podatki

Krmilna napetost
Impulzni tok enega mehanizma
Najkrajši čas impulza



24 VDC \pm 20%
6 mA
1 sek. za minutno uro
0.25 sek. za sekundno uro

Temperatura delovanja
Stopnja zaščite


-20°C do +60°C
IP50 (ura je primerna za notranjo montažo)



dvostranska izvedba –
pritrjitev na strop ali steno



enostranska izvedba



Dimenzije	mm	mm
A	300	400
B	90	90
C	106	122
D	52	60

Podatki za naročanje: xVy-zt

x	y	z	t
izvedba	mehanizem	premer	številčnica
/ - enostranska	ME – minutni	3 – 300 mm	1 – s številkami
2 – dvostranska ¹	SE – sekundni ²	4 – 400 mm	2 – s črticami

¹ dvostranska ura: 2x enostranska ura + montažni pribor za dvostransko izvedbo

² sekundna ura možna le za premer 300 mm

Primer: VME-31 - enostranska minutna ura premera 300 mm s številkami