

F 112



F 309



F 503



F 504



KUMULATIVNI ŠTEVCI		F 102, F 112, F 122	F 309, F 319, F 329	F 503, F 513, F 523	F 504, 514, 524, 544, 574
Tip:		F 102, F 112, F 122	F 309, F 319, F 329	F 503, F 513, F 523	F 504, 514, 524, 544, 574
Napetost:		24 VDC, 24 VAC, 110 VAC, 230 VAC	24 VDC, 24 VAC, 110 VAC, 230 VAC	24 VDC, 24 VAC, 110 VAC, 230 VAC	24 VDC, 24 VAC, 110 VAC, 230 VAC
Št. impulzov/sek:		DC 20, AC 20, 230 VAC 6	DC 20, AC 10	DC 10, AC 5	DC 20, AC 10
Reset:		tipka ali brez	tipka, električno	tipka, ključ ali brez	tipka, ključ ali brez
Priključki:		priključni pini	priključni pini	spojni jeziček	priključni pini
Življenjska doba:		DC 10 ⁸ , AC 5 x 10 ⁷ imp.	priklj. 10 ⁸ , el. reset 10 ⁸ imp.	10 ⁸ imp.	DC 10 ⁸ , AC 5 x 10 ⁷ imp.
Prikaz:		4-mestni z resetom 6-mestni brez reseta	6-mestni	5-mestni z resetom 7-mestni brez reseta	6-mestni z resetom 8-mestni brez reseta
Višina številč:		4 mm	4.5 mm	4 mm	4.5 mm
Pritrditev:		z vijaki ali z vzmetjo	vtični okvir, z vijaki ali z vzmetjo	z vijaki ali z vzmetjo	vtični okvir, z vijaki ali z vzmetjo
Čelne dimenzije:		32 x 21.5, 37 x 25, 39 x 37 mm	50 x 25, 60 x 50, 53.2 x 28.2 mm	36 x 22, 45.7 x 45.7, 42 x 28 mm	50 x 25, 60 x 37.5, 66.5 x 37 mm ...

FE304



FE309



FS304



FS309



ŠTEVCI S PREDIZBIRO		FE304, FE314, FE324	FE309, FE319, FE329	FS304, FS314, FS324	FS309, FS319, FS329
Tip:		FE304, FE314, FE324	FE309, FE319, FE329	FS304, FS314, FS324	FS309, FS319, FS329
Glavne značilnosti:		prištevalni	prištevalni	odštevalni	odštevalni
Napetost:		24 VDC, 24 VAC, 110 VAC, 230 VAC	24 VDC, 24 VAC, 110 VAC, 230 VAC	24 VDC, 24 VAC, 110 VAC, 230 VAC	24 VDC, 24 VAC, 110 VAC, 230 VAC
Št. impulzov/sek:		DC 20, AC 10	DC 20, AC 10	DC 20, AC 10	DC 20, AC 10
Reset:		tipka, ključ	tipka, električno	tipka, ključ	tipka, električno
Priključki:		priključni pini	priključni pini	priključni pini	priključni pini
Življenjska doba:		10 ⁸ imp.	prikl. 10 ⁸ imp. el. reset. 10 ⁸ imp.	10 ⁸ imp.	prikl. 10 ⁸ imp. el. reset. 10 ⁸ imp.
Prikaz:		5-mestni	5-mestni	5-mestni	5-mestni
Višina številč:		4.5 mm	4.5 mm	4.5 mm	4.5 mm
Pritrditev:		vtični okvir, z vijaki ali z vzmetjo	vtični okvir, z vijaki ali z vzmetjo	vtični okvir, z vijaki ali z vzmetjo	vtični okvir, z vijaki ali z vzmetjo
Čelne dimenzije:		50 x 50, 60 x 75, 53.2 x 53.2 mm	50 x 50, 60 x 75, 53.2 x 53.2 mm	50 x 50, 60 x 75, 53.2 x 53.2 mm	50 x 50, 60 x 75, 53.2 x 53.2 mm
Posebnosti:		1 prednastavitev ročni reset	1 prednastavitev električni reset	1 prednastavitev ročni reset	1 prednastavitev električni reset